



LX-1102 DIGITAL IŞIK ÖLÇER

ÖLÇÜM ALANI

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
40.00 Lux	0.01 Lux	±3%+0.5%
400.00 Lux	0.1 Lux	±3%+0.5%
4000 Lux	1 Lux	±3%+0.5%
40000 Lux	10 Lux	±3%+0.5%
400000 Lux	100 Lux	±3%+0.5%
4 Ft-candle	0.001Ft-candle	±3%+0.5%
40 Ft-candle	0.01 Ft-candle	±3%+0.5%
400 Ft-candle	0.1 Ft-candle	±3%+0.5%
4000 Ft-candle	1 Ft-candle	±3%+0.5%
40000 Ft-candle	10 Ft-candle	±3%+0.5%

Özel fonksiyonlar Peak ,Data Hold fonksiyonu
Lux, Foot-Candle Ölçümü,
Max, Min değer kaydı
Sıfırlama fonksiyonu

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran	: LCD ,Analog Bar Gösterge
Data çıkışı	: RS-232 PC seri interface
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 50°C
Nem	: 80% in altında
Besleme	: 9V pil
Boyutlar	: 200x68x30mm
Ağırlık	: 220gr.
Standart Donanım	: 1 Adet sensör probu 1 Adet kullanım kılavuzu
Opsiyonel Aksesuarlar	PC programı SW-U801-WIN

YK-10LX DIGITAL IŞIK ÖLÇER

ÖLÇÜM ALANI

Kademe	Çözünürlük	Doğruluk
2000 Lux	1 Lux	±5%+2%
20000 Lux	10 Lux	±5%+2%

Özel fonksiyonlar Data Hold fonksiyonu
Lux Ölçümü,
Sıfırlama fonksiyonu

GENEL ÖZELLİKLER

Ekran	: LCD
Nem	: 80% in altında
Besleme	: 9V pil
Boyutlar	: 200x68x30mm
Ağırlık	: 280gr.
Standart Donanım	: 1 Adet sensör probu 1 Adet kullanım kılavuzu